

ATF: DEXRON III / MERCON

Fluido para Transmisión Automática



Descripción:

Es un fluido Calidad Premium para transmisiones automáticas

Está formulado con aceites base de primera calidad y tecnología de aditivos de avanzada para cumplir con las desafiantes exigencias de las transmisiones automáticas.

Es un lubricante de máxima calidad, modificado para fricción y que cumple con los requerimientos de General Motors y Ford..

Aplicación:

Es un fluido para transmisiones automáticas de automóviles, camionetas, Recomendado para vehículos GM, Ford, Mazda, Toyota entre otros vehículos.

Diseñado para cajas automáticas con especificaciones DEXRON®-III o MERCON®

Beneficios:

- Máxima estabilidad a la oxidación, gracias a la tecnología de sus bases y aditivos utilizados
- Excelente comportamiento de película tanto en bajas como en altas temperaturas
- Mejores propiedades antifricción, favoreciendo una mayor protección al equipo y alargan su vida útil.
- Fluido de color rojo para una mejor identificación.

Salud y Seguridad:

ATF DEXRON III/ MERCON no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine
- No tire el aceite usado al alcantarillado
- Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS)

CARACTERÍSTICA	PRUEBA ASTM	ATF DEXRON III MERCON
Apariencia	Visual	Rojo Brillante
Color ASTM	D-1500	4.5
Gravedad Especifica a 15.6°C	D-1298	0.868
Viscosidad Cinemática a 100°C, cSt	D-445	7.35
Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt	D-445	33.1
Índice de Viscosidad	D-2270	170
Punto de Inflamacion, °C	D-92	198
Punto de Fluidez, °C	D-97	-40
Viscosidad a -40°C, cP		15000

Presentación:

- ✓ BOTE DE 950 ML
- ✓ CUBETA DE 19 L
- ✓ TAMBO 208 L

