

Alto kilometraje: 25W-60 SL

Aceites Multigrados para Alto kilometraje



FICHA TÉCNICA

● Descripción:

Es un lubricante del tipo multigrado, de excelente calidad y alto desempeño, esta formulado con bases parafínicas importadas y aditivos especiales para lubricar los motores a gasolina que hayan recorrido mas de 100,000 km.

El grado de viscosidad **25W-60** ofrece una gruesa película de aceite que ayuda a proteger los motores a gasolina que operan bajo condiciones severas, como altas temperaturas y tráfico urbano, en el que es común avanzar y detenerse constantemente.

● Aplicación:

- ❑ Se recomienda para motores a gasolina como vehículos de pasajeros, camiones, camionetas y autos particulares con gran cantidad de kilómetros recorridos.
- ❑ Es especialmente indicado para motores que presentan un elevado consumo de aceite.

● Beneficios:

- ❑ Cumple con **API SL**
- ❑ Su viscosidad ayuda a mejorar el sellado y minimizar fugas.
- ❑ Ayuda a mantener una presión alta de aceite.
- ❑ Sus aditivos detergentes, evitan la formación y acumulación de depósitos carbonosos.
- ❑ Ayuda a reducir el desgaste y la corrosión del motor, en vehículos con alto kilometraje
- ❑ Reduce el consumo de aceite

● Salud y Seguridad:

ALTO KILOMETRAJE: 25W60 SL no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine
- No tire el aceite usado al alcantarillado
- Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS)

CARACTERÍSTICA	PRUEBA ASTM	ALTO KILOMETRAJE: 25W-60 SL
Apariencia	Visual	Ambar
Color ASTM	D-1500	4.5
Gravedad Especifica a 15.6°C	D-1298	0.892
Viscosidad Cinemática a 100°C,cSt	D-445	24.56
Viscosidad Cinemática a 40°C,cSt	D-445	260.66
Índice de Viscosidad	D-2270	120
Viscosidad CCS ,cP	D-5293	NA
Punto de Inflamacion, °C	D-92	236
Punto de Fluidez, °C	D-97	-21

● Presentación:

- ✓ BOTE DE 950 ML
- ✓ CUBETA DE 19 L
- ✓ TAMBO 208 L

