

HEAVY DUTY 40 Y 50

Aceites para Motores a Diésel



Descripción:

Son lubricantes elaborados con aceites básicos de la mas alta calidad y la tecnología de punta en aditivos que permiten impartir máxima protección y eficiencia, obteniendo grandes beneficios a corto plazo en la inversión de su equipo diésel.

Están formulados para ofrecer máxima protección de los motores a diésel de cuatro tiempos que requieren un aceite monogrado para motor.

Aplicación:

Se recomienda su uso en motores a Diesel de servicio pesado, en camiones de carga, equipo de construcción, autobuses, equipo estacionario, equipo agrícola y en cualquier otro donde se especifique la calidad API CF/CF-2, CD/CD 2, TO-2.

Beneficios:

- La alta detergencia proporciona excelente control de depósitos.
- TBN adecuado para el uso de cualquier tipo de combustible diésel en la República Mexicana
- El excelente control de depósitos y desgaste alargan los intervalos de renovación del motor.
- Viscosidad adecuada que ayuda a mantener una presión positiva en su motor.
- Los aditivos detergentes ayudan a mantener limpio el motor.

Salud y Seguridad:

HEAVY DUTY 40 Y 50: no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine
- No tire el aceite usado al alcantarillado
- Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS)

CARACTERÍSTICA	PRUEBA ASTM	HEAVY DUTY 40	HEAVY DUTY 50
Apariencia	Visual	Ambar	Ambar
Color ASTM	D-1500	3.5	4.5
Gravedad Especifica a 15.6°C	D-1298	0.883	0.888
Viscosidad Cinemática a 100°C, cSt	D-445	15.40	19.5
Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt	D-445	156.70	227.3
Índice de Viscosidad	D-2270	95	95
Punto de Inflamacion, °C	D-92	226	230
Punto de Fluidez, °C	D-97	-12	-12
TBN (mgKOH/g)	D-2896	11.5	11.5

Presentación:

- ✓ BOTE DE 950 ML
- ✓ CUBETA DE 19 L
- ✓ TAMBO 208 L

