

Motos 4T: 20W-50 SL

Aceites Multigrados para Motocicletas



Descripción:

Es un lubricante del tipo multigrado clasificación API SL, esta formulado con mezclas altamente refinadas de bases minerales y un avanzado sistema de aditivos que otorgan limpieza al motor, buena protección contra el desgaste y alta protección contra la corrosión.

Su avanzada fórmula ha sido probada en motores diversos y bajo drásticas condiciones de operación, garantizando su funcionamiento en cualquier motocicleta de cuatro tiempos.

Aplicación:

- ❑ Específicamente para motocicletas de cualquier cilindrada y prestaciones, de alto desempeño, todo terreno,
- ❑ Ultimo modelo o años anteriores que cuentan con motor de 4 tiempos.
- ❑ Puede ser utilizado en vehículos todo terreno como lo son trimotos y cuatrimotos.

Beneficios:

- ❑ Cumple con **API SL** y **JASO MA2**
- ❑ Buenas propiedades detergentes, manteniendo una limpieza profunda de los pistones
- ❑ Suaviza la operación del embrague.
- ❑ Ofrece alta protección a los engranes y contra el desgaste, dando una mejor vida al motor.
- ❑ Ayuda a mantener los motores limpios para proporcionar una operación más suave

Salud y Seguridad:

MOTOS 4T: 20W50 SL no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine
- No tire el aceite usado al alcantarillado
- Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS)

CARACTERÍSTICA	PRUEBA ASTM	MOTOS 4 T: 20W-50 SL
Apariencia	Visual	Ambar
Color ASTM	D-1500	3.0
Gravedad Especifica a 15.6°C	D-1298	0.888
Viscosidad Cinemática a 100°C, cSt	D-445	19.23
Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt	D-445	170.88
Índice de Viscosidad	D-2270	129
Viscosidad CCS ,cP	D-5293	6900 a -15°C
Punto de Inflamacion, °C	D-92	230
Punto de Fluidez, °C	D-97	-24

Presentación:

- ✓ BOTE DE 950 ML
- ✓ CUBETA DE 19 L
- ✓ TAMBO 208 L

